

KOSZTORYS OFERTOWY	
--------------------	--

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi gminnej w m. Osuchów.**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Jedn. Miary	Ilość	Cena netto zł	Wartość (5x6) zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.1	D-01.01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym.	km	0,990		
1.2	D-04.01.01.13.01	Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości jezdni, o głębokości 30 cm w gruntach kategorii II-IV.	m <sup>2</sup>	3 960,00		
<b>Razem roboty przygotowawcze:</b>						
<b>II. REMONT PRZEPUSTU</b>						
2.1	D-01.02.04.72.03	Rozebranie przepustu z rur żelbetonowych fi 60 cm.	mb	6,50		
2.2	D-03.01.01.11.01	Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy fi 60 cm typu PP kl. obc. A na ławie betonowej.	mb	7,00		
2.3	D-03.01.06.11	Wykonanie ścianek czołowych prostych z betonowych elementów prefabrykowanych, murki czołowe dla rur fi 60 cm.	szt.	2,0		
<b>Razem remont przepustów:</b>						
<b>III. PODBUDOWA</b>						
3.1	D-04.02.01.11.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczanej mechanicznie na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm.	m <sup>2</sup>	3 960,00		
3.2	D-04.04.01.11.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, frakcja 0-31,50 mm, grubość warstwy 20 cm.	m <sup>2</sup>	3 960,00		
3.3	D-04.04.02.21.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, frakcja 0-31,50 mm, grubość warstwy 8 cm.	m <sup>2</sup>	3 960,00		
3.4	D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne warstw niebitumicznych emulsją asfaltową.	m <sup>2</sup>	3 960,00		
<b>Razem podbudowa:</b>						
<b>IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>						
4.1	D-04.08.01.11.01	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową grysową AC 16P 50/70 KR 1-2 w ilości 0,100 Mg/m <sup>2</sup> - średnio o grubości 4 cm.	Mg	356,400		
4.2	D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową.	m <sup>2</sup>	3 564,00		
4.3	D-05.03.05.21.03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych grysowych AC 8S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 3 cm.	m <sup>2</sup>	3 465,00		
<b>Razem nawierzchnia jezdni:</b>						
<b>V. POBOCZA</b>						
5.1	D-04.04.02.23.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,25 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm.	m <sup>2</sup>	495,00		
<b>Razem pobocza:</b>						
<b>VI. ZJAZDY</b>						

6.1	D-04.04.02.24.01	Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	szt.	21,00		
Razem zjazdy:						
Ogółem:						
Podatek VAT .....%:						
Całkowita suma (brutto):						

wartość robót (netto): ..... zł

(słownie: ...../100)

VAT ..... zł

(słownie: ...../100)

wartość robót (brutto): ..... zł

(słownie: ...../100)

.....,  
miejsowość                      data

.....  
(podpis )