

Inwestor: **Gmina Kazanów**
ul. Plac Partyzantów 28
26-713 Kazanów

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: **Przebudowa drogi gminnej w m. Kowalków Kolonia**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozlicz.	Ilość	Razem
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	D-01.01.01.11	Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.	km		
		0,990	km	0,990	
			RAZEM:		0,990
1.2	D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat II-IV.	m ²		
		20,00*6,50	m ²	130,00	
		970,00*4,00	m ²	3 880,00	
			RAZEM:		4 010,00
II. REMONT PRZEPUSTU					
2.1	D-01.02.04.72.02	Rozebranie przepustu z rur żelbetonowych 2x fi 100 cm.	mb		
		7,50	mb	7,50	
			RAZEM:		7,50
2.2	D-01.02.04.91.01	Rozebranie ścianek czołowych z betonu do przepustu 2 x fi 100 cm.	szt.		
		2,0	szt.	2,0	
			RAZEM:		2,0
2.3	D-03.01.01.23.01	Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 2 x fi 100 cm typu PP kl. obc. A na ławie betonowej.	mb		
		10,00	mb	10,00	
			RAZEM:		10,00
2.4	kalkulacja własna	Wykonanie ścianek czołowych prostych z betonowych elementów prefabrykowanych, murki czołowe dla rur 2 x fi 100 cm.	szt.		
		2,0	szt.	2,0	
			RAZEM:		2,0
III. PODBUDOWA					
3.1	D-04.04.01.11.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, frakcja 0-31,50 mm, grubość warstwy 20 cm.	m ²		
		20,00*6,50	m ²	130,00	
		970,00*4,00	m ²	3 880,00	
			RAZEM:		4 010,00
3.2	D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne warstw niebitumicznych emulsją asfaltową.	m ²		
		20,00*6,50	m ²	130,00	
		970,00*4,00	m ²	3 880,00	
			RAZEM:		4 010,00
IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI					
4.1	D-04.08.01.11.01	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową grysową AC 16P 50/70 KR 1-2 w ilości 0,100 Mg/m ² - średnio o grubości 4 cm.	Mg		
		20,00*6,10*0,100	Mg	12,200	
		970,00*3,60*0,100	Mg	349,200	
			RAZEM:		361,400
4.2	D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją asfaltową.	m ²		
		20,00*6,10	m ²	122,00	

		970,00*3,60	m ²	3 492,00	
			RAZEM:		3 614,00
4.3	D-05.03.05.21.03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych grysowych AC 8S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 3 cm.	m ²		
		20,00*6,00	m ²	120,00	
		970,00*3,50	m ²	3 395,00	
			RAZEM:		3 515,00
V. POBOCZA					
5.1	D-04.04.02.51.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,25 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm.	m ²		
		990,00*0,25*2	m ²	495,00	
			RAZEM:		495,00
VI. OZNAKOWANIE, ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
6.1	D-07.01.01.11.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi farbą akrylową - linie krawędziowiowe wykonane mechanicznie.	m ²		
		990,00*0,12	m ²	118,80	
			RAZEM:		118,80
6.2	D-07.05.01.11.01	Bariery ochronne stalowe N2W4.	mb		
		6,00*2	mb	12,00	
			RAZEM:		12,00