

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45112720-8	Podłoża i nawierzchnie			
1 d.1	KNNR 6 0101-0200	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	m2		
		<i>pod chodniki i plac utwardzony</i>			
		20,0 * 6,0	m2	120,000	
		21,40 * 1,50	m2	32,100	
		2,66 * 1,50	m2	3,990	
				RAZEM	156,090
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		
		25,50 * 4,0	m2	102,000	
				RAZEM	102,000
3 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		156,09	m2	156,090	
		102,0	m2	102,000	
				RAZEM	258,090
4 d.1	KNNR 6 0106-0200	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 10 cm	m2		
		258,09	m2	258,090	
				RAZEM	258,090
5 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		156,09	m2	156,090	
				RAZEM	156,090
6 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		<i>chodnik i schody</i>			
		[25,35 + 22,75]	m	48,100	
		25,50 * 2 + 20,0 + 10,24 * 2 - 1,50	m	89,980	
				RAZEM	138,080
7 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 5 Mpa	m3		
		138,08 * 0,15 * 0,15	m3	3,107	
				RAZEM	3,107
8 d.1	KNNR 6 0404-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m		
		[25,35 + 22,75]	m	48,100	
		25,50 * 2 + 20,0 + 10,24 * 2 - 1,50	m	89,980	
		7 * 1,50	m	10,500	
				RAZEM	148,580
9 d.1	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny 200 g/m2	m2		
		25,50 * 4,0	m2	102,000	
				RAZEM	102,000
10 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - nawiezienie żwiru piasek (żwir) naturalny frakcji 0,2 - 2 mm - frakcja potwierdzona badaniem	m3		
		25,50 * 4,0 * 0,40	m3	40,800	
				RAZEM	40,800

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	KNNR 6 0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2		
		20,0 * 6,0	m2	120,000	
		21,40 * 1,50	m2	32,100	
		7 * 0,30 * 1,50	m2	3,150	
				RAZEM	155,250
12 d.1	KNR 2-02 1209-01	Balustrady z pochwytym stalowym wykonane ze stali nierdzewnej z wypełnieniem poprzecznym	m		
		3,20 * 2	m	6,400	
				RAZEM	6,400
2		Wypożyczenie			
13 d.2	001	Dostawa i montaż wyposażenia - kosz na śmieci, mocowany do dedykowanego fundamentu kotwami kosz na śmieci - nogi z profilu zamkniętego 40 x 40 mm, wkład z blachy 0,5 mm ocynkowanej, zgodność z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1:2017-12, wymiar 45 cm x 45 cm x 96 cm, pojemność około 70 litrów, obudowa z deseczek drewnianych o wymiarach 730 x 60 x 25 mm bejcowanych i lakierowanych, konstrukcja stalowa malowana proszkowo, mocowany do podłoża - fundamentu dedykowanego 60x60x25 cm kotwami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	002	Dostawa i montaż wyposażenia - ławka z oparciem ławka z oparciem - zgodność z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176-1:2017-12, Ilość użytkowników 3 osoby, stalowa konstrukcja malowana proszkowo, konstrukcja z profilu stalowego zamkniętego 50x50 mm, listwy drewniane 30x100x1500 bejcowane i lakierowane, skręcanie połączeń śrubami nierdzewnymi	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
15 d.2	003	Dostawa i montaż - ogólny regulamin korzystania montowany na fundamencie dedykowanym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	004	Dostawa i montaż - zewnętrzny betonowy stół do tenisa Betonowy stół do tenisa stołowego do użytku na zewnątrz. Dostępny w wersji do wkopania lub postawienia na utwardzonym podłożu. wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8 biał na bazie twardych kruszyw naturalnych szlifowany i pokryty żywicą poliuretanową zawierającą piasek kwarcowy zgodność z normami PN-EN 1510	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	005	Dostawa i montaż - zewnętrzny betonowy stół do gry w szachy i warcaby z siedziskami - Produkt wykonany z wibrowanego betonu, zbrojony drutem o średnicy 8mm. Błat o grubości 80mm szlifowany i malowany lakierem odpornym na warunki atmosferyczne. Dookoła blatu listwa aluminiowa o zaokrąglonych krawędziach. Pola gry do chińczyka i szachów wykonane z płyty granitowej wtopionej w blat. Siedziska wykonane z drewna, impregnowane i malowane lakierobejca.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	006	Dostawa i montaż - zewnętrzny betonowy stół do gry - "piłkarzyki" - • stół wykonany z betonu płukanego B30 zbrojonego, boisko na stole gładzone i pokryte farbą odporną na uderzenia i zjawisk atmosferycznych, drążki piłkarzyków wykonane ze stali nierdzewnej, figurki piłkarzy z tworzywa sztucznego i z gumy, stół mocowany trwale do podłoża np. poprzez zakotwienie, zgodny z normą EN 15312:2007+A1:2010	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	007	Kolejka linowa na fundamencie dedykowanym prefabrykowanym	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	45112720-8	Podłoża i nawierzchnie	1	12
2		Wyposażenie	13	19